

Sospensioni e ruote

Modello 130 Coupé

SOSPENSIONE ANTERIORE

Ammortizzatori.	
Tipo: idraulici, telescopici a doppio effetto.	
Numero di ordinazione	4255670
Diametro cilindro interno mm	38
Corsa (inizio intervento molla) mm	131 ± 3
Taratura (*) { compressione mm	4 ÷ 6,5
{ rimbalzo mm	13,5 ÷ 17,5
(*) Dati rilevati sull'apparecchio Ap. 5023 nelle seguenti condizioni di prova: — braccio 250; — corsa 100; — posizione quadrante A 132° (con collegamento ai fori inferiori della staffa di attacco).	

SOSPENSIONE POSTERIORE

Molle ad elica.	
Numero di ordinazione	4255671
Altezza molla sotto un carico di kg 550 ± 20 mm	262
Carico minimo ammissibile riferito all'altezza di mm 262 kg	520
Ammortizzatori.	
Tipo: idraulici, telescopici a doppio effetto.	
Numero di ordinazione	4255673
Diametro cilindro interno mm	38
Corsa (inizio intervento molla) mm	202 ± 3
Taratura (*) { compressione mm	4 ÷ 6,5
{ rimbalzo mm	18,5 ÷ 23,5
(*) Dati rilevati sull'apparecchio Ap. 5023 nelle seguenti condizioni di prova: — braccio 250; — corsa 100; — posizione quadrante A 140°.	